

MS[®] Verbinder



INSTALLATIONS
ANLEITUNG



The experience of the past is the
development of the future.
Your partner since 1972.



ERFORDERLICHE MATERIALIEN

um einen MS[®] einfach zu installieren

Dies sind die Werkzeuge, die Sie für die Installation Ihrer **MS[®] Verbindung** benötigen. Diese Werkzeuge ermöglichen es Ihnen, ihren Verbinder schnell und einfach zu installieren.



Geeigneter MS[®]



Linieal



Maßband



Winkel



PZ2-bit**



Anzahl der benötigten
Schrauben**



Akku Schrauber



Hammer



Stift

**Alle diese Werkzeuge sind in unserem Werkzeugkatalog verfügbar.*

***Systematisch bei der Lieferung des Verbinders bereitgestellt.*

Von MLT empfohlene PSA



Licht-Schutzbrille



Sicherheitsschuhe



Schnittfeste
Handschuhe



Ein
Schutzhelm

PS-15 skiver

Das **PS-15** Standard ist ein qualitativ hochwertiges Schälwerkzeug mit einer Ausschalt- und 4 Temperatureinstellungen.

Das auf jedem Teil Ihres Bandes von 1,5 mm bis zu einer Tiefe von 15 mm schälen kann. Jedes Teil ist als Ersatzteil erhältlich.



Kabelloser Werkzeugsatz mit Skiver und Schraubendreher

Dieses Paket bietet Ihnen einsatzbereite Tools zur Installation der meisten MLT -Produkte, einschließlich der MS[®], bestehend aus:

- einem Akku Skiver und Zubehör,
- einem Akku Schrauber und Zubehör,
- Persönliche
- Schutzausrüstung (PSA).

Mit den insgesamt **17 im Paket** enthaltenen Elementen können Sie Ihre Installationen problemlos in Rekordzeit fertig stellen.

299 1688

Installation method

Wie installieren Sie den MS Verbinder?


Info

Für eine bessere Muldenbildung und eine dichtere Verbindung können Sie den **MS® Verbinder** umgedreht oder auf der Unterseite des Bandes installieren.



Kein extra Equipment benötigt:

Um Ihren **MS® Verbinder** zu installieren, empfiehlt Ihnen MLT, den Akku-Werkzeugsatz zu verwenden, mit dem Sie auch andere Produkte einfach und schnell aus der **MLT-Produktpalette** installieren können.




1| Überprüfen Sie die Dicke des Bandes, um sicherzustellen, dass die richtigen Schrauben ausgewählt sind.

Schneide das Band gerade.



2| Verwenden Sie einen Hammer, um jede Verbindung vorher zu schließen. Wähle zwischen einer:
- Schnelle Installation
- Auslaufsichere Installation / Trogband:
drehen Sie das Band hierfür



3| Beginnen Sie mit dem Schrauben der beiden Außenseiten, dann den mittleren Teil und anschließend den Rest.



4| Nehmen Sie das andere Ende der Band. Fügen Sie es mit der bereits verschraubten Seite zusammen. Markieren Sie die Position des Verbinders. Fortsetzen von Schritt 2.

VORSICHT

Drücken Sie fest auf den Schraubenzieher, der rechtwinklig zum Band gehalten werden muss. Die Verschraubung ist ausreichend, wenn das Profil des Verbinders in das Band eintritt.


NOTIZ

Für eine noch schnellere Installation, installieren Sie zuerst den Stift, bevor Sie die zwei Seiten installieren.

Bringen Sie das Band in den bereits verbundenen Verbinder und installieren Sie ihn.



5| Schneide die Ecken des Bandes ab. Stecken Sie den Verbindungsstift in den Verbinder.



Ihr MS® ist jetzt installiert



Für jegliche Unterstützung bei der Installation unserer Produkte oder bei der Lösung von Problemen auf Ihrem Förderband können Sie unseren **HOTLINE service** in Echtzeit in Anspruch nehmen.

Registrierung auf www.mlt-lacing.com/mlt-hotline



MS[®] Verbinder

MLT Minet Lacing Technology
Innovation seit 70 Jahren.

ANY SPLICE, ANY BELT,
ANYTIME, ANYWHERE

Tel. (030) 455 23 58 / 59
info@brosius-berlin.de
www.brosius-berlin.de

Vertriebspartner

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE



ZI du Clos Marquet, 15 rue Michel Rondet,
42 400 Saint-Chamond - France
tél. +33 (0)4 77 22 19 19 - www.mlt-lacing.com